



Page catalogue : 526

Page promo : 16

Frigo ventilée, porte vitrée, 150 Lit. acier inox

PV201X/G-R6

Frigos vitrés

Descriptions

mm (L x P x H)	626 x 600 x 850
kW	0.14
Poids Brut (kg)	54 kg
Voltage	230/1N 50HZ
T°	-1°+6°
Volume (m ³)	0.5 m ³

Détails du produit

- Température -1° +6° C
- Réfrigérant R600a
- Évaporateur de type Roll bond, ventilé.
- Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
- Livré avec 2 grilles (très robustes) (493x392 mm), réglables.
- Réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure blanc en ABS moulé.
- Porte vitrée (Thermopane®), réversible, avec encadrement en aluminium, fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée très robuste.
- Lumière intérieure de type LED
- Serrure a clés de série
- Régulation électronique, affichage digital
- Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.
- Groupe frigorifique en classe climatique 4 (logé à l'arrière).
- 4 pieds réglables, en acier inox
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Les +

- Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a
- Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ...
- Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side"
- Sur demande casiers de rangement en PVC (Réf: CBP1/1).