

PROMOPage catalogue : **572**Page promo : **19**

Table frigorifique, ventilée, 3 portes GN 1/1(405 Lit.)

MR3/R2

Réfrigérées 3 portes

Descriptions

mm (L x P x H)	1800 x 700 x 880/900
kW	0.36
Poids Brut (kg)	139 kg
Voltage	230/1N 50HZ
T°	0° +8°
Volume (m ³)	1.67 m ³

Détails du produit

- En dotation: 3 grilles GN (325x535 mm), avec glissières.
- 4 pieds en inox réglables.
- Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (40 mm).
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox
- Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Groupe compresseur classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté gauche, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible", facilité pour l'entretien et SAV.
- Réfrigérant R290
- Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent)

- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade
- Dégivrages automatiques (programmables à souhait), évaporation automatique du condensat
- Isolation en polyuréthane sans CFC
- Pieds en inox réglables.
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.

Les +

- Les nouvelles tables Profi Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R290.